

Betrieb von LED-Retrofit Lampen RaLED Star Kerze RL-C und Tropfen RL-D mit verschiedenen Dimmern

Radium
Die Lichtmarke

Legende:	grün	sehr gut dimmbar (bis unter 25% Licht)
	gelb	dimmbar (nur bis unter 40% Licht)
	rot	dimmen kritisch (Flackern und/oder Geräusche möglich, und/oder nur über 40% Licht)
	ohne	nicht geprüft



T: Phasenabschnittsdimmer
L: Phasenanschnittsdimmer
U: Universaldimmer

Hersteller	Dimmer-Typ, Modell	Strom-Netz	Lastbereich [W]	Dimm-verfahren	C40		C40 WDIM		D40		D40 WDIM	
					42919076		42719115		42919077 42919078		42719116	
					1 Lampe	4 Lampen	1 Lampe		1 Lampe	4 Lampen	1 Lampe	
ABB	STD 50-3	230/50Hz	60-500	L								
Altenburger Electronic	50.30	230/50Hz	15-350	T								
AURORA	DSP 400	230/50Hz	400	L								
Berker	2875	230/50Hz	50-420	T								
Berker	2561	230/50Hz	60-600	L								
bticino	L/N/NT 441N	230/50Hz	400	U								
bticino	HC/HD/HS4411	230/50Hz	400	U								
bticino	NT4402N	230/50Hz	500	L								
bticino	L/N/NT 4408	230/50Hz	600	L								
bticino	HC/HD/HS4408	230/50Hz	600	L								
Busch-Jaeger	6513U-102	230/50Hz	40-420	T								
Busch-Jaeger	6523U-LED	230/50Hz	2-100	L								
Busch-Jaeger	2247 U-500	230/50Hz	60-500	L								
Busch-Jaeger	2250 U	230/50Hz	60-600	L								
Busch-Jaeger	6591UJCG-101-214	230/50Hz	40-420	T								
CENTURY CONTROL	MULTI DIMMER	230/50Hz	60-600	L								
DINUY	RE EL1 LE1	230/50Hz	400	L/T								
ELKO	315GLE	230/50Hz	20-315	T								
ELKO	630GLE	230V / 50Hz	20-630	T								
ELKO	600GLI	230V / 50Hz	40-600	L								
ELKO	600GLE/I	230/50Hz	20-600	L								
ELKO	420GLE/I	230V / 50Hz	40-420	L								
ELKO	1000LRI	230/50Hz	60-1000	L								
Eltako	EUD61NPN-UC	230V / 50Hz	5-400	L/T								
Feller	40630.RLC	230V / 50Hz	20-630	T								
Feller	40600.RL	230/50Hz	40-600	U								
Feller	40420.RLC	230/50Hz	40-420	T								
Feller	40600 RLC	230/50Hz	20-600	L								
Feller	31000	230/50Hz	60-1000	L								
Gira	30700/102	230/50Hz	20-525	T								
Gira	226200	230V / 50Hz	20-500	L								
Gira	30500	230V / 50Hz	50-42	T								
Gira	217400	230V / 50Hz	4X20-250	T								
Gira	30700	230/50Hz	20-525	T								
Hager	WUD87	230V / 50Hz	400	T								
Hamilton	kplx40	230V / 50Hz	400	L								
Jung	225 NVDE	230/50Hz	20-500	L								
Legrand	665114	230V / 50Hz	400	U								
Legrand	067083	230V / 50Hz	400	U								
Legrand	048869	230V / 50Hz	400	U								
Legrand	048871	230V / 50Hz	400	U								
Legrand	078407	230V / 50Hz	400	U								
Legrand	079207	230V / 50Hz	400	U								
Legrand	572239	230V / 50Hz	400	U								
Legrand	572739	230V / 50Hz	400	U								
Legrand	574319	230V / 50Hz	400	U								
Legrand	574339	230V / 50Hz	400	U								
Merten	MEG 5138	230/50Hz	40-600	U								
Merten	MEG 5137	230V / 50Hz	40-420	T								
Merten	MEG 5139	230/50Hz	20-600	L								
Merten	MEG 5136	230/50Hz	20-315	T								
Merten	MEG 5138x	230/50Hz	20-630	T								
Merten	MEG 5135	230V / 50Hz	60-1000	L								
Merten	MEG 5131	230V / 50Hz	40-400	L								
Merten	MEG 5132	230/50Hz	40-400	L								
Merten	MEG 5140	230V / 50Hz	42286	L								
MK	K4501	230V / 50Hz	180	L								
NEXUS	881P-01	230V / 50Hz	400	L								
NIKO	310-01900/01901	230V / 50Hz	5-200	L/T								
NIKO	330-00700/00701	230V / 50Hz	5-200	L/T								
Odace	S520511	230/50Hz	40-600	U								

Betrieb von LED-Retrofit Lampen RaLED Star Kerze RL-C und Tropfen RL-D mit verschiedenen Dimmern



Legende:

grün

sehr gut dimmbar (bis unter 25% Licht)

gelb

dimmbar (nur bis unter 40% Licht)

rot

dimmen kritisch (Flackern und/oder Geräusche möglich, und/oder nur über 40% Licht)

ohne

nicht geprüft



T: Phasenabschnittsdimmer
L: Phasenanschnittsdimmer
U: Universaldimmer

					C40		C40 WDIM		D40		D40 WDIM
					42919076		42719115		42919077 42919078		42719116
Hersteller	Dimmer-Typ, Modell	Strom-Netz	Lastbereich [W]	Dimm-verfahren	1 Lampe	4 Lampen	1 Lampe		1 Lampe	4 Lampen	1 Lampe
Odace	S520515	230V / 50Hz	40-420	T							
Odace	S520518	230/50Hz	9-100	L							
Osram	Hi DALI 315 D2I3M	0/50Hz	20-315	DALI-T							
Osram	Hi DALI 105/223300/-254C	240V/50Hz	35-105	DALI							
PEHA	435HAN	230V / 50Hz	60-600	L							
Schneider	SBD315RC	230/50Hz	20-315	T							
Schneider	ELKO 400GLI	230/50Hz	400	/							
Schneider	SBD600RL	230/50Hz	40-600	U							
Schneider	SDB420RCRL	230/50Hz	40-420	T							
Schneider	SDB600RCRL	230/50Hz	20-600	L							
Schneider	ATTD1000RL	230/50Hz	60-1000	L							
Schneider	SBD400RL	230/50Hz	40-400	L							
Schneider	SBDSP	230/50Hz	9-100	L							
Schneider	SDB630RC	230/50Hz	20-630	T							
Siemens	5TC8 284	240V/50Hz	20-525	T							

Typische Werte. Versuche wurden mit entsprechenden Lampen durchgeführt. Die Messungen an den jeweiligen Geräten, die in den Versuchen eingesetzt wurden, zeigen diese Testergebnisse. Radium übernimmt keinerlei Verantwortung, Garantie oder Haftung dafür, dass diese Ergebnisse auch bei Nutzung der Geräte unter anderen (Betriebs-)Bedingungen, mit Nachfolgemodellen der Testgeräte oder anderen Geräten des gleichen Herstellers erreicht werden können. Die Testergebnisse wurden mit der obengenannten Lampentype erzielt.

Radium übernimmt keinerlei Verantwortung, Garantie oder Haftung dafür, dass diese Ergebnisse auch bei Nutzung der Geräte unter anderen (Betriebs-)Bedingungen oder mit anderen LED-Lampen-Typen auch so erreicht werden können.

Aufgrund der verschiedenen elektronischen Komponenten und vieler Einflussfaktoren können unter ungünstigen Bedingungen Geräusche entstehen, die im Resonanzfall deutlich hörbar sind.

Generell wird die Verwendung von Phasen-Abschnitt-Dimmern empfohlen. Diese erfordern bei der Installation einen Neutralleiter.

Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.